

STAND BY mag.floor: Montage

Nehmen Sie alle Teile des Magnetsegels STAND BY mag.floor aus der Verpackung – den Fuß bitte mit beiden Händen greifen und so hinstellen, dass das Gewicht in der Luft steht. Legen Sie den Griff in einer Entfernung hin, die in etwa der Segellänge entspricht. (Siehe Zeichnung)

Legen Sie das Segel aus Metallgewebe mit der Unterlage auf den Boden und rollen Sie beides gemeinsam ab. Die gekanteten Enden des Segels zeigen nach oben. Ziehen Sie das Segel ein, zwei Zentimeter durch den Fuß und den Griff. (Siehe Zeichnung)

Schieben Sie die Segelenden in den Segelhalter.

Stecken Sie die Carbonrohre in den Fuß. Sie liegen dann flach auf dem Boden. (Falls Sie geteilte Carbonrohre verwenden, stecken Sie diese jetzt mithilfe der Doppelhülsen zusammen.) Das Segel am Griff am Boden gespannt halten, beide Carbonrohre vom Boden weg krümmen und in den Griff stecken. Prüfen Sie, ob oberes und unteres Segelende richtig sitzen, indem Sie sie über die ganze Breite in den Segelhalter drücken. Richten Sie das Magnetsegel auf.

Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, Ihren STAND BY mag.floor sorgfältig auszurichten, es lohnt sich (vor allem, wenn Sie mehrere nebeneinander aufstellen): Stellen Sie ihn dazu genau am vorgesehenen Ort auf. Drehen Sie langsam am exzentrischen Gewicht (und lassen Sie ihn ausschwingen), bis er exakt senkrecht steht. Prüfen Sie dies durch Peilen an Gebäudekanten (Türen, Ecken etc.)

Ihr STAND BY mag.floor ist aufgebaut.

Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns an: 040 - 46 86 30-80

